

Manual de Usuario

NOVACAJA – Configuración Servicios Web para Windows 64 bits

Expertos en PDV, S. de R.L. de C.V. Centro de Negocios Concentro. Av. Vallarta 6503 Local D-21 Col. Cd. Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco. (33) 2002-0460 info@novacaja.com





Para ésta configuración es necesario crear un nuevo Grupo de Aplicaciones siguiendo estos pasos:

Dar un clic en el ícono de *Explorador de Windows*, en la opción *Equipo* dar un clic derecho y seleccionar de la lista *Administrar*, función que habilitará la segunda pantalla que se muestra:







Administration de equipes	- D X
Ichiro Accien Ver Ayuda	
Administración del aguga flor Programwalor de tarans Caspetas compatidas Caspetas compatidas Caspetas compatidas Caspetas compatidas Caspetas compatidas Administrador de dispo Administración de disoc Servicios y aplicaciones	Accienes adicionales

Del lado izquierdo de la pantalla y como última opción de la lista se encuentra *Servicios y Aplicaciones,* al dar clic, habilita algunas opciones, siendo la primera *Administrador de Internet Information Services (IIS)* y al dar doble clic sobre esa opción, en la siguiente sección de la pantalla aparece un listado llamado *Conexiones,* y al dar doble clic muestra un listado donde aparece *Grupos de Aplicaciones,* siendo ahí donde se creará uno nuevo. La siguiente imagen muestra el proceso descrito.

Administration del repaper (los ell Construintes del solatorna Construintes del solatorna Construites del solatorna Construites compactificat Construites compactification Construites compactification Construites construites Construites construites Administrator de dispositivos Construintes del solatorna Administrator de dispositivos Construintes del solatorna Construintes d	🕼 🔄 🖉 + LAPTOP-ANCEHING + Grupos de aplicaciones 🛛 😨 🖗				
	Concessions Conce	Grupos de aplicacione Dispigna porrite -or y administrar la la grupos de aplicaciones estás alaccadas a antecesione, y proprior en esternistro Tatas	Actives A		
Advantation is a filoso Server Configuration Mark Sur Schemen		Norrise 2 MT 42 2 MT 42 3 MT 43 3 MT 45 3 AppPoolS42Nort 3 AppPoolS42Nort 3 AppPoolS42Nort 3 AppPoolS42Nort 3 AppPoolS42Nort 3 Class: MT AppPool 3 Class: MT AppPool 3 ContextAppFool 3 Ward	Estado Versión de Incando v2.0 Novaelo v2.0 Novaelo v2.0 Novaelo v4.0 Novaelo v4.0	B to concern Weil	





Al dar un clic derecho en *Grupo de Aplicaciones*, muestra la opción *Agregar grupo de aplicaciones*, habilitando la ventana que se muestra a continuación:

Agregar grupo de aplicacion	es	?	\times		
Nombre:					
Framework 4					
Versión de .NET CLR:					
.NET CLR versión v4.0.3031	.NET CLR versión v4.0.30319 V				
Modo de canalización administrada:					
Integrada \sim					
Iniciar grupo de aplicaciones inmediatamente					
Aceptar		Cancela	ar		

Capturar un Nombre (para este ejemplo, se utilizó *Framework 4*), los demás datos que muestre por default se dejan intactos. Presionar el botón *Aceptar* para continuar.

Posicionarse en el grupo recién creado, dar un clic derecho y seleccionar de la lista *Configuración avanzada*, aparecerá la siguiente ventana, en la primera opción *Habilitar aplicaciones de 32 bits* seleccionar el valor *True*, la siguiente imagen muestra esta parte del procedimiento.

Filtro:	• 🐨 🖃 – 🚰 Mestrar todo	Agrupar		
Nombre		Estado	Versión de	Mo
NET vZ.0		Iniciado	v2.0	Inte
NET v2.0 Classic		Iniciado	v2.0	Clá
NET v4.5		Iniciado	v4.0	Inte
NET v4.5 Classic		Iniciado	v4.0	Clé
AsperPoulSAE70		Iniciado	v4.0	Clá
AspelPoolSAEMovil		iniciado	v4.0	Cla
AspelPoolSAEMovil2		Iniciado	v4.0	Cla
AspelPoolWeb		iniciado	v4.0	Cla
Classic .NET AppPoo	1	Iniciado	v2.0	Ciá
CuentasPorCobrar		iniciado	v4.0	Inte
DefaultAppPool		Iniciado	v4.0	Inte
Framework 4		Iniciado	v4.0	inte
Sugar		Iniciado	In Bee	Inte





	~	(General)		^
		Habilitar aplicaciones de 32 bits	True	
		Longitud de cola	1000	
		Modo de canalización administr	Integrated	
		Modo de inicio	OnDemand	
		Nombre	Framework 4	
		Versión de .NET CLR	v4.0	
~	~	CPU		
		Acción de límite	NoAction	
		Afinidad del procesador habilita	False	
		Intervalo límite (minutos)	5	
		Límite (porcentaje)	0	
		Máscara de afinidad del procesa	4294967295	
		Máscara de afinidad del procesa	4294967295	
	~	Modelo de proceso		
		Acción de tiempo de inactividad	Terminate	
		Cargar perfil de usuario	True	
	>	Generar entrada en el registro de		
		Identidad	ApplicationPoolIdentity	

En la misma sección de *Conexiones*, debajo de *Grupo de aplicaciones*, dar doble clic para que se habilite en *Sitios*: *Default Web Site*, la siguiente imagen muestra la ruta detallada.

onexiones	A Distance of the Distance West Office	Acciones
LAPTOP-A6QIHSEG (LAPTOP-A6QIHSEG Grupos de aplicaciones Sitios Orfindit WebSite WebCcC	Pagina principal de Default Web Site	Lullar permission
	Administración A n Editor de configurac	Modificar sitio Enteres Configuración balas Veraplicaciones Veranectores situates.
	ASP JIET	Administrar sitio web
	🔮 🔗 🔝 🗐 📴 🚷	Examinar sitio web
	de NET confinita errores d controlles Reglas de Roles de NET Usuarios de autorizaci NET	Configuración exemplata. Configurar Segurmente autoritudes con entra. Limites HSTS
	IS Almacena., Asignaciones ASP Autenticac., CGI Compresión	Agregar publicación PTP Ø Ayoda





Una vez posicionado en *Default Web Site*, dar un clic derecho y seleccionar la opción *Agregar aplicación*. En *Alias* capturar el Nombre *NOVACAJAWS* y en *Grupo de aplicaciones*, seleccionar el que fue creado (para este ejemplo: *Framework 4*), finalmente seleccionar en el campo de *Ruta de acceso física: C:\inetpub\wwwroot\NOVACAJAWS*. En caso de la que carpeta *NOVACAJAWS* no se encuentre habilitada, es necesario crearla en la ruta indicada. El parámetro *Activar carga previa*, deberá quedar deshabilitado como se muestra en la segunda pantalla. Presionar el botón *Aceptar*. Las imágenes confirman los últimos pasos y fin de éste proceso.



Agregar aplicación	? ×
Nombre del sitio: Default Web Site	
Ruta de acceso: /	
Alias: Grupo de aplicaciones:	
NOVACAJAWS Framework 4	Seleccionar
Ejemplo: ventas	
Ruta de acceso física:	
C:\inetpub\wwwroot\NOVACAJAWS	
Autenticación de paso a través	
Conectar como Probar configuración	
Activar carga previa	
Aceptar	Cancelar

